



芯位							
线缆规格	3x24AWG	4x24AWG	5x24AWG	6x24AWG	8x24AWG	12x26AWG	12x30AWG
外壳材质	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
安装板材质	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66	PA66
触点材质	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$
使用温度	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃
防护等级	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
接头螺纹	M12x1	M12x1	M12x1	M12x1	M12x1	M12x1	M12x1
插拔周期	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$	$\geq 100$
密封圈	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴
额定电流	4A	4A	4A	2A	2A	1.5A	1A
额定电压	250V	250V	60V	30V	30V	30V	15V

开孔尺寸		配件螺母		安装方式
M16x1.5	PG9	M16x1.5	PG9	板前安装

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	<p style="text-align: center;"><b>A-孔-M12-焊线式 PG9/M16x1.5-板前插座</b></p> <p>签字 _____ 日期 _____</p> <p style="text-align: center;"><b>上海奕坚电气科技有限公司</b></p>
3孔 TFE12A3F.02QT	PG9	3孔 TFE12A3F.03QT	M16x1.5	
4孔 TFE12A4F.02QT	PG9	4孔 TFE12A4F.03QT	M16x1.5	
5孔 TFE12A5F.02QT	PG9	5孔 TFE12A5F.03QT	M16x1.5	
6孔 TFE12A6F.02QT	PG9	6孔 TFE12A6F.03QT	M16x1.5	
8孔 TFE12A8F.02QT	PG9	8孔 TFE12A8F.03QT	M16x1.5	
12孔 TFE12A12F.02QT	PG9	12孔 TFE12A12F.03QT	M16x1.5	
17孔 TFE12A17F.02QT	PG9	17孔 TFE12A17F.03QT	M16x1.5	