



芯位

PCB芯位分布图

技术参数

		线缆规格	3x16awg	防护等级	IP67
		外壳材质	铜/镀镍	接头螺纹	M12x1
		锁紧螺母	铜/镀镍	插拔周期	≥100
		安装板材质	PA66	密封圈	丁晴
		触点材质	黄铜镀金	额定电流	12A
		绝缘电阻	≥100MΩ	额定电压	630V
		使用温度	-25℃~+85℃		
		线缆规格	4x16awg	防护等级	IP67
		外壳材质	铜/镀镍	接头螺纹	M12x1
		锁紧螺母	铜/镀镍	插拔周期	≥100
		安装板材质	PA66	密封圈	丁晴
		触点材质	黄铜镀金	额定电流	12A
		绝缘电阻	≥100MΩ	额定电压	630V
		使用温度	-25℃~+85℃		

开孔尺寸

配件螺母

安装方式

				<p>板后安装</p>
M16x1.5	PG9	M16x1.5	PG9	

型号

开孔尺寸

型号

开孔尺寸

3孔	TFE12S3F.02HP	PG9	3孔	TFE12S3F.03HP	M16x1.5
4孔	TFE12S4F.02HP	PG9	4孔	TFE12S4F.03HP	M16x1.5

**S-孔-M12-PCB
PG9/M16x1.5-板后插座**

签字 _____ 日期 _____

上海奕坚电气科技有限公司