



芯位	PCB芯位分布图	技术参数			
		线缆规格	3x16awg	防护等级	IP67
		外壳材质	铜/镀镍	接头螺纹	M12x1
		锁紧螺母	铜/镀镍	插拔周期	≥100
		安装板材质	PA66	密封圈	丁晴
		触点材质	黄铜镀金	额定电流	12A
		绝缘电阻	≥100MΩ	额定电压	630V
		使用温度	-25℃~+85℃		
		线缆规格	4x16awg	防护等级	IP67
		外壳材质	铜/镀镍	接头螺纹	M12x1
		锁紧螺母	铜/镀镍	插拔周期	≥100
		安装板材质	PA66	密封圈	丁晴
		触点材质	黄铜镀金	额定电流	12A
		绝缘电阻	≥100MΩ	额定电压	630V
		使用温度	-25℃~+85℃		

开孔尺寸		配件螺母		安装方式
				 板后安装
M16x1.5	PG9	M16x1.5	PG9	

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	S-针-M12-PCB PG9/M16x1.5-板后插座	
3针 TFE12S3M.02HP	PG9	3针 TFE12S3M.03HP	M16x1.5		
4针 TFE12S4M.02HP	PG9	4针 TFE12S4M.03HP	M16x1.5		
				签字	日期
				上海奕坚电气科技有限公司	