







额定电流 7A  
额定电压 250V  
导体规格 20awg

额定电流 6A  
额定电压 250V  
导体规格 20awg

额定电流 6A  
额定电压 250V  
导体规格 20awg

额定电流 5A  
额定电压 250V  
导体规格 20awg

额定电流 5A  
额定电压 125V  
导体规格 20awg



额定电流 5A  
额定电压 60V  
导体规格 awg

额定电流 3A  
额定电压 60V  
导体规格 24awg



额定电流 1A  
额定电压 60V  
导体规格 26awg

外壳材质	铜/镀镍				
锁紧螺母	铜/镀镍				
安装板材质	PA66				
绝缘电阻	≥100MΩ				
使用环境温度	-25°C~+85°C				
防护等级	IP67				

开孔尺寸

配件螺母

安装方式



板前安装

四方座

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸
3孔 TFE16A3F. 13QT	四方座	12孔 TFE16A12F. 13QT	四方座
4孔 TFE16A4F. 13QT	四方座	14孔 TFE16A14F. 13QT	四方座
5孔 TFE16A5F. 13QT	四方座	16孔 TFE16A16F. 13QT	四方座
6孔 TFE16A6F. 13QT	四方座	19孔 TFE16A19F. 13QT	四方座
7孔 TFE16A7F. 13QT	四方座	24孔 TFE16A24F. 13QT	四方座
8孔 TFE16A8F. 13QT	四方座		

M16-孔-焊线式  
四方座-板前插座

签字 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_  
上海奕坚电气科技有限公司