



额定电流 7A	额定电流 6A	额定电流 6A	额定电流 5A	额定电流 5A
额定电压 250V	额定电压 250V	额定电压 250V	额定电压 250V	额定电压 125V
导体规格 20awg	导体规格 20awg	导体规格 20awg	导体规格 20awg	导体规格 20awg

额定电流 5A	额定电流 3A	额定电流 3A	额定电流 3A	额定电流 3A	额定电流 1A
额定电压 60V	额定电压 60V	额定电压 60V	额定电压 60V	额定电压 60V	额定电压 60V
导体规格 awg	导体规格 24awg	导体规格 24awg	导体规格 24awg	导体规格 24awg	导体规格 26awg

外壳材质	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍
安装板材质	PA66
绝缘电阻	≥100MΩ
使用环境温度	-25°C~+85°C
防护等级	IP67

开孔尺寸	配件螺母	安装方式
M16x0.75	M16x0.75	板前安装

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	M16-孔-焊线式 M16x0.75-板前插座	
3孔 TFE16A3F. 12QT	M16x0.75	12孔 TFE16A12F. 12QT	M16x0.75		
4孔 TFE16A4F. 12QT	M16x0.75	14孔 TFE16A14F. 12QT	M16x0.75	上海奕坚电气科技有限公司	
5孔 TFE16A5F. 12QT	M16x0.75	16孔 TFE16A16F. 12QT	M16x0.75		
6孔 TFE16A6F. 12QT	M16x0.75	19孔 TFE16A19F. 12QT	M16x0.75		
7孔 TFE16A7F. 12QT	M16x0.75	24孔 TFE16A24F. 12QT	M16x0.75		
8孔 TFE16A8F. 12QT	M16x0.75				