



芯位分布图						
PCB芯位分布图						
额定电流	7A	6A	6A	5A	5A	5A
额定电压	250V	250V	250V	250V	125V	60V

芯位分布图					
PCB芯位分布图					
额定电流	3A	3A	3A	3A	1A
额定电压	60V	60V	60V	60V	60V

外壳材质	铜/镀镍					
锁紧螺母	铜/镀镍					
安装板材质	PA66					
绝缘电阻	≥100MΩ					
使用环境温度	-25°C~+85°C					
防护等级	IP67					

开孔尺寸	配件螺母		安装方式
M16x0.75	M16x0.75		板后安装

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	<b>M16-孔-PCB</b> <b>M16x0.75-板后插座</b>  签字 _____ 日期 _____  <b>上海奕坚电气科技有限公司</b>		
3孔	TFE16A3F. 12HP	M16x0.75	12孔		TFE16A12F. 12HP	M16x0.75
4孔	TFE16A4F. 12HP	M16x0.75	14孔		TFE16A14F. 12HP	M16x0.75
5孔	TFE16A5F. 12HP	M16x0.75	16孔		TFE16A16F. 12HP	M16x0.75
6孔	TFE16A6F. 12HP	M16x0.75	19孔		TFE16A19F. 12HP	M16x0.75
7孔	TFE16A7F. 12HP	M16x0.75	24孔		TFE16A24F. 12HP	M16x0.75
8孔	TFE16A8F. 12HP	M16x0.75				