



芯位分布图						
PCB芯位分布图						
额定电流	7A	6A	6A	5A	5A	5A
额定电压	250V	250V	250V	250V	125V	60V

芯位分布图					
PCB芯位分布图					
额定电流	3A	3A	3A	3A	1A
额定电压	60V	60V	60V	60V	60V

外壳材质	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍
安装板材质	PA66
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
使用环境温度	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
防护等级	IP67

开孔尺寸	配件螺母	安装方式
M16x0.75	M16x0.75	板后安装

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	M16-针-PCB M16x0.75-板后插座 签字 _____ 日期 _____ 上海奕坚电气科技有限公司		
3针	TFE16A3M. 12HP	M16x0.75	12针		TFE16A12M. 12HP	M16x0.75
4针	TFE16A4M. 12HP	M16x0.75	14针		TFE16A14M. 12HP	M16x0.75
5针	TFE16A5M. 12HP	M16x0.75	16针		TFE16A16M. 12HP	M16x0.75
6针	TFE16A6M. 12HP	M16x0.75	19针		TFE16A19M. 12HP	M16x0.75
7针	TFE16A7M. 12HP	M16x0.75	24针		TFE16A24M. 12HP	M16x0.75
8针	TFE16A8M. 12HP	M16x0.75				