



芯位				
接线规格	3x16AWG	4x16AWG	5x18AWG	6x18AWG
接线方式	螺钉连接	螺钉连接	螺钉连接	螺钉连接
外壳材质	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
安装板材质	PA66	PA66	PA66	PA66
触点材质	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金
绝缘电阻	≥100MΩ	≥100MΩ	≥100MΩ	≥100MΩ
使用温度	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃	-25℃~+85℃
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
接头螺纹	7/8-16UNF	7/8-16UNF	7/8-16UNF	7/8-16UNF
插拔周期	≥100	≥100	≥100	≥100
密封圈	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴
额定电流	13A	9A	9A	9A
额定电压	300V	300V	300V	300V

	型号	锁线范围	<h2 style="text-align: center;">孔-7/8塑料直头 螺钉连接器</h2>	
3孔	TE7/8A3F. JS13	10-13MM		
4孔	TE7/8A4F. JS13	10-13MM		
5孔	TE7/8A5F. JS13	10-13MM		
6孔	TE7/8A6F. JS13	10-13MM		
			签字	日期
			上海奕坚电气科技有限公司	