



| 芯位 | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 接线规格 | 3x16AWG | 4x16AWG | 5x18AWG | 6x18AWG |
| 接线方式 | 螺钉连接 | 螺钉连接 | 螺钉连接 | 螺钉连接 |
| 外壳材质 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 |
| 锁紧螺母 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 |
| 安装板材质 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| 触点材质 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 使用温度 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 接头螺纹 | 7/8-16UNF | 7/8-16UNF | 7/8-16UNF | 7/8-16UNF |
| 插拔周期 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| 密封圈 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 |
| 额定电流 | 13A | 9A | 9A | 9A |
| 额定电压 | 300V | 300V | 300V | 300V |

| 型号 | 锁线范围 | <h2 style="text-align: center;">针-7/8塑料直头 螺钉连接器</h2> | | |
|--------------|----------------|--|----|---------|
| 3针 | TE7/8A3M. JS13 | | | 10-13MM |
| 4针 | TE7/8A4M. JS13 | | | 10-13MM |
| 5针 | TE7/8A5M. JS13 | | | 10-13MM |
| 6针 | TE7/8A6M. JS13 | | | 10-13MM |
| | | 签字 | 日期 | |
| 上海奕坚电气科技有限公司 | | | | |