



芯位				
接线规格	3x16AWG	4x16AWG	5x18AWG	6x18AWG
外壳材质	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
安装板材质	PA66	PA66	PA66	PA66
触点材质	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金
绝缘电阻	$\geq 100M \Omega$	$\geq 100M \Omega$	$\geq 100M \Omega$	$\geq 100M \Omega$
使用温度	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
接头螺纹	7/8-16UNF	7/8-16UNF	7/8-16UNF	7/8-16UNF
插拔周期	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
密封圈	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴
额定电流	13A	9A	9A	9A
额定电压	300V	300V	300V	300V

开孔尺寸			配件螺母			安装方式
PG13.5	M20x1.5	G1/2-14NPT	PG13.5	M20x1.5	G1/2-14NPT	

型号	开孔尺寸	型号	开孔尺寸	孔-7/8-焊线式 PG13.5-M20x1.5- G1/2-板前插座
3孔 TFE7/8A3F.09HT	PG13.5	5孔 TFE7/8A5F.09HT	PG13.5	
4孔 TFE7/8A4F.09HT	PG13.5	6孔 TFE7/8A6F.09HT	PG13.5	
3孔 TFE7/8A3F.08HT	M20x1.5	5孔 TFE7/8A5F.08HT	M20x1.5	
4孔 TFE7/8A4F.08HT	M20x1.5	6孔 TFE7/8A6F.08HT	M20x1.5	
3孔 TFE7/8A3F.05HT	G1/2-14NPT	5孔 TFE7/8A5F.05HT	G1/2-14NPT	
4孔 TFE7/8A4F.05HT	G1/2-14NPT	6孔 TFE7/8A6F.05HT	G1/2-14NPT	签字 _____ 日期 _____ 上海奕坚电气科技有限公司