



| 芯位 | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 接线规格 | 3x16AWG | 4x16AWG | 5x18AWG | 6x18AWG |
| 外壳材质 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 |
| 锁紧螺母 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 | 铜/镀镍 |
| 安装板材质 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| 触点材质 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 | 黄铜镀金 |
| 绝缘电阻 | $\geq 100M\Omega$ | $\geq 100M\Omega$ | $\geq 100M\Omega$ | $\geq 100M\Omega$ |
| 使用温度 | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ | -25℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 接头螺纹 | 7/8-16UNF | 7/8-16UNF | 7/8-16UNF | 7/8-16UNF |
| 插拔周期 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 密封圈 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 | 丁晴 |
| 额定电流 | 13A | 9A | 9A | 9A |
| 额定电压 | 300V | 300V | 300V | 300V |

| 开孔尺寸 | | | 配件螺母 | | | 安装方式 |
|--------|---------|------------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | |
| PG13.5 | M20x1.5 | G1/2-14NPT | PG13.5 | M20x1.5 | G1/2-14NPT | 板前安装 |

| 型号 | 开孔尺寸 | 型号 | 开孔尺寸 | 针-7/8-焊线式 PG13.5-M20x1.5-G1/2-板前插座 | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|---------------------------------------|--|
| 3针 TFE7/8A3M.09HT | PG13.5 | 5针 TFE7/8A5M.09HT | PG13.5 | | |
| 4针 TFE7/8A4M.09HT | PG13.5 | 6针 TFE7/8A6M.09HT | PG13.5 | | |
| 3针 TFE7/8A3M.08HT | M20x1.5 | 5针 TFE7/8A5M.08HT | M20x1.5 | | |
| 4针 TFE7/8A4M.08HT | M20x1.5 | 6针 TFE7/8A6M.08HT | M20x1.5 | | |
| 3针 TFE7/8A3M.05HT | G1/2-14NPT | 5针 TFE7/8A5M.05HT | G1/2-14NPT | | |
| 4针 TFE7/8A4M.05HT | G1/2-14NPT | 6针 TFE7/8A6M.05HT | G1/2-14NPT | 上海奕坚电气科技有限公司 | |