



芯位				
接线规格	3x16AWG	4x16AWG	5x18AWG	6x18AWG
外壳材质	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
锁紧螺母	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍	铜/镀镍
安装板材质	PA66	PA66	PA66	PA66
触点材质	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金	黄铜镀金
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$	$\geq 100M\Omega$
使用温度	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$	$-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65
接头螺纹	7/8-16UNF	7/8-16UNF	7/8-16UNF	7/8-16UNF
插拔周期	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
密封圈	丁晴	丁晴	丁晴	丁晴
额定电流	13A	9A	9A	9A
额定电压	300V	300V	300V	300V

开孔尺寸



M26x1.5

配件螺母



M26x1.5

安装方式



板后安装

型号

开孔尺寸

3孔

TFE7/8A3F. 11HT

M26x1.5

4孔

TFE7/8A4F. 11HT

M26x1.5

5孔

TFE7/8A5F. 11HT

M26x1.5

6孔

TFE7/8A6F. 11HT

M26x1.5

孔-7/8-焊线式
M26x1.5-板后插座

签字

日期

上海奕坚电气科技有限公司